


REKTANGULÄRT KANALSYSTEM - FLOW

Kanal - JORE



Standardlängder Kanal - JORE

L=100mm L=300mm L=600mm
L=1000mm L=1250mm L=2000mm

Anslutning Kanal - JORE

Ingen skarv	0	0
PG	1	1
PG Löst	2	2
PG Knäckt	3	3
Utvik 30mm	4	4
Falsad botten	5	5

S-böj - JOSK



Standardlängder S-böj - JOSK


A-sidan ≤300mm L=400mm
A-sidan >300mm L=A+100mm

Standard fallmått S-böj - JOSK

Längsta sidan ≤300mm f=300mm
Längsta sidan >300mm ≤600mm f=400mm
Längsta sidan >600mm f=500mm

L=total längd / f=förskjutning

Övergång rektangulär - JORO




3	4	2
5	1	5
2	4	3

Standardlängder Övergång - JORO


Längsta sidan ≤300mm L=300mm
Längsta sidan >300mm ≤700mm L=450mm
Längsta sidan >700mm L=600mm

Variant-V sett från större rektangulära sidan (A-B).

V6 -E/F: Plus (+) mått ligger utanför
-E/F: Minus (-) mått ligger innanför



Övergång rektangulär-cirkulär - JOOG




3	4	2
5	1	5
2	4	3

Standardlängder Övergång - JOOG


Längsta sidan ≤300mm L=300mm
Längsta sidan >300mm ≤700mm L=450mm
Längsta sidan >700mm L=600mm

Variant-V sett från den rektangulära sidan (A-B).

V6 -E/F: Plus (+) mått ligger utanför
-E/F: Minus (-) mått ligger innanför



Kanalböj rektangulär - JOKA




Standardvinklar - JOKA

30°, 45°, 90°

Innerradie=100mm

Kanalböj ytterradie - JOBA




Standardvinklar - JOBA

30°, 45°, 90°


Innerradie=100mm

T-kanal - JOTK




Innerradie 100mm

Plåtstos - JOPS




L=100mm

Avstick rektangulär - JOST




L=100mm

Avstick cirkulär - JOSF




L=100mm

Botten - JOBO



Rens-inspektionslucka - JORL



Standard Rens-inspektionslucka - JORL

300mm x 100mm
500mm x 300mm
800mm x 400mm

